


MOON POWER - út az e-mobilitás világába

POWER Charger 200/400



POWER Charger 200/400

Ezzel a rugalmas egyenáramú töltőberendezéssel akár 400 kW teljesítményű gyorstöltés is megvalósítható. A legtöbb töltési csatlakozóval konfigurálható - pl. CHAdeMO és CCS csatlakozó. Egy power stack hozzáadásával a 200 kW-os teljesítmény később 400 kW-ra is növelhető. Az egyszerű karbantartás még meggyőzőbbé teszi a Power Charger 200/400 töltőt. A rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy kiszolgálja az Ön kívánásait, és gyorsan személyre szabott megoldást nyújtunk anélkül, hogy a teljesítmény vagy a minőség terén kompromisszumot kelljen kötnie.

- Szabadon konfigurálható töltőberendezés
- Számlázás integrált LTE-modemen keresztül (számlázási rendszer szükséges)
- Dinamikus töltési teljesítményszabályozás (külső terhelésmenedzsment szükséges)

Termékváltozatok

200
1 x CCS300
2 x CCS400
2 x CCS

Elektromos tulajdonságok

Töltési szabványok irányelvek	IEC 62196 szerinti kábel DC protokoll: EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 CCS RFID rendszer: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693		
Hálózati csatlakozás	3-fázis 400V max. 630A, 50HZ		
Kiépítési feltételek	Biztosíték a töltőállomás energiafogyasztásának megfelelően.		
Ajánlott kábel keresztmetszetek	19-28 mm fázisonként		
max. töltési teljesítmény DC	200 kW	300 kW	400 kW
Töltési feszültségtartomány	150-1000 V		
Túlfeszültség kategória	OVC III		
Betáplálási kábelkeresztmetszet	19-28 mm fázisonként		

Mechanikai jellemzők

Külső méretek	Szélesség x Magasság x Mélység: 85,4 x 225 x 73.2 cm		
Készülék és ház IP védettségi fokozata	IP54		
Telepítés	Beltérre vagy kültérre		
Környezeti hőmérséklet	-30 °C és +40 °C és +55 °C között, dérállástól függően		

Specifikációk

Energiamérés	Német szabvány szerinti hiteles mérőóra (2023 második negyedévéétől)		
Szabályozás	Dinamikus töltési teljesítmény korlátozás		
Kommunikáció	OCPP 1.6		
GSM modul	Integrált		
Interfész	LAN RJ45: Modbus		
RFID kártyaolvasó	Integrált (Mifare Ultralight és Mifare Desfire)		
Csomagolás tartalmazza	Talplemez		
Egyedi festés lehetséges	Igen		
Logó/reklám megjelenítése	Logó megjeleníthető		
Terhelésmenedzsment	igen, Modbuson keresztül		
Távoli gyártói támogatás*	Igen		

Opcionálisan kérhető

	CCS töltőkábel 200/400A hűtés nélkül	Type 2-es AC csatlakozó vagy kábel	Előre gyártott alapozás
	CCS töltőkábel HPC 500A folyadékűtéssel Hosszúsága: 3,5/5m	Hitelkártya terminál	Testreszabható házzsín/világítás/ fóliázás
	CHAdEMO csatlakozóval felszerelt kábel 125A hűtés nélkül, Hossz: 3,5/5 m	Vészleállító gomb	Moon Safe Guard- vagy ütközésvédő oszlop
	DC töltőkábel CCS1 GB/T csatlakozó fejjel	Kábelmenedzser	

MINDENT EGY HELYRŐL.

Tanácsadás, szerelés előtti ellenőrzés, infrastrukturális előkészítések, felszerelés az üzembe helyezéssel, a támogatással és a karbantartással együtt:

MOON – az Ön szakértője az e-mobilitással kapcsolatos teljes körű megoldásokban.

Szívesen állunk rendelkezésére tanácsadással!

Porsche Hungaria Ker. Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

e-mail: moon-power@porschehungaria.hu

www.moon-power.hu

Telefon: +36 1 45 15 286

A nyomtatási és tipográfiai hibák joga fenntartva. Amennyiben nincs másként megadva, akkor az árak nem egyeztetett irányárak.